



CÓDIGO 2666



LAMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO

2666-ECO-60WIL02

CARACTERÍSTICAS

- Exterior de aluminio fundido a presión de alta resistencia, pintura en polvo estabilizada UV, espacio reservado para fotocélula.
- Diseño de hebilla. Instalación sin herramientas para un fácil mantenimiento.
- Driver regulable Clase I/ Clase II.
- Placa extraíble aislada para conductor.
- Protector de corte de energía automático, bandeja de engranajes eléctricos sin herramientas.
- Varilla de soporte.
- Diseño de radiador en forma de aleta para mejor disipación de calor para proteger la vida útil del accesorio.

MATERIALES

Aluminio fundido a presión +
Policarbonato de alta
resistencia o vidrio templado

GARANTÍA

3 años

APLICACIONES

- Calles y avenidas principales
- Estacionamiento y zonas industriales
- Andadores, parques y espacios públicos
- Perímetros de seguridad y caminos rurales

ventas@ecoled.mx
(664) 609 4943
<https://ecoled.mx>



LAMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO

2666-ECO-60WIL02

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	60W
Voltaje	100-277V
Temp. de Color	5000K
IP · IK08	IP66 · IK08
Flujo luminoso	155Lm/w
Eficiencia del Driver	>87%
Corriente maxima	0.66A






RoHS




ventas@ecoled.mx
 (664) 609 4943
<https://ecoled.mx>