

LAMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO

2765-ECO-SB15W48-50K-D-T3

CARACTERÍSTICAS

- Alta eficiencia lumínica para aplicaciones industriales y urbanas.
- Óptica tipo T3, ideal para avenidas, bulevares y vialidades amplias.
- Diseño robusto de aluminio fundido a presión.
- Voltaje de Operación Input 277-480VAC
- Disipación térmica eficiente y resistente a la intemperie.



MATERIALES

Aluminio inyectado + Lente de policarbonato óptico

GARANTÍA

5 AÑOS

APLICACIONES

- Calles y avenidas principales
- Estacionamientos y zonas industriales
- Andadores, parques y espacios públicos
- Perímetros de seguridad y caminos rurales



ventas@ecoled.mx
(664) 609 4943
www.ecoled.mx

LAMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO

2765-ECO-SB15W48-50K-D-T3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	150W
Voltaje	AC 277-480V
Temp. de Color	5000K
CRI	Ra>70
Proteccion IP	IP66
Flujo luminoso	21000Lm
Ángulo de Iluminación	T3
Tiempo de vida	>50000hrs



RoHS



ventas@ecoled.mx

(664) 609 4943

www.ecoled.mx