



CÓDIGO 2464

LAMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO

2464-ECO-75Wip-NV-L3-☉☉-
5☉8☉-T5-A-SG-R3

CARACTERÍSTICAS

- Diseño moderno y eficiente para iluminación decorativa y funcional en espacios exteriores.
- Ideal para parques, plazas, andadores y zonas peatonales.
- LED LUMILEDS 3☉3☉ de alta eficiencia con flujo luminoso uniforme.
- Cuerpo resistente en aluminio fundido a presión con recubrimiento anticorrosivo.
- Disipador térmico optimizado para mayor vida útil del LED.
- Lente óptica con distribución tipo T5 para una amplia cobertura lumínica.
- Ahorro energético significativo frente a luminarias HID tradicionales (equivalente a 2☉☉W).
- Fácil instalación en postes estándar.
- Temperatura de color de 5☉☉☉K para visibilidad clara y segura.
- Protección contra intemperie y condiciones adversas.



MATERIALES

Aluminio inyectado a presión +
Policarbonato

GARANTÍA

5 años

APLICACIONES

- Calles y avenidas principales
- Estacionamiento
s y zonas
industriales
- Andadores,
parques y
espacios
públicos
- Perímetros de
seguridad y
caminos rurales



ventas@ecoled.mx
(664) 6☉9 4943
<https://ecoled.mx>

LAMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO

2464-ECO-75Wip-NV-L3-00-5080-T5-A-SG-R3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	75W
Voltaje	100-277V
Equivalente	200W
Temp. de Color	5000K
IP	IP66
Flujo Luminoso	9750Lm
Eficiencia Luminosa	130Lm/W
CRI	80
Tipo de LED	LUMILEDS 3030

