CÓDIGO 1985



CANOPY

ECO-WSD-CP65W27-50K-D

CARACTERÍSTICAS

- Construcción robusta en aluminio fundido para disipación eficiente del calor.
- Difusor de PC resistente para máxima protección del LED.
- Amplio ángulo de apertura de 150° para iluminación uniforme en espacios amplios.
- Alta eficiencia con bajo consumo energético.
- Ideal para ambientes exteriores y techados gracias a su clasificación IP65.
- Operación confiable en condiciones extremas de temperatura.



MATERIALES

Aluminio fundido + Difusor de policarbonato (PC)

GARANTÍA

3 años

APLICACIONES

- Gasolineras y estaciones de servicio
- Áreas de carga y descarga techadas
- Pasillos y naves industriales
- Estacionamientos techados
- Sótanos o túneles de acceso

ventas@ecoled.mx
(664) 609 4943
https://ecoled.mx

CÓDIGO 1985

CANOPY

ECO-WSD-CP65W27-50K-D

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	65W
Voltaje	100-277VAC
Flujo Luminoso	8000Lm
CRI	Ra>80
Ángulo de Apertura	150°
IP	IP65
Temp. de color	5000K
Tiempo de Vida	50000hrs



ventas@ecoled.mx
(664) 609 4943
https://ecoled.mx